

Einbauhinweise nach ErsatzbaustoffV



Braunkohlenfilterasche BFA (TL BuB E-StB)

Werk: Lochau, 06258 Schkopau (OT Lochau)

Kenncode: V0812

Braunkohlenfilterasche (BFA)		außerhalb von Wasserschutzgebieten		innerhalb von Wasserschutzbereichen						
		grundwasserfreie Sickerstrecke		WSG III A / HSG III		WSG III B / HSG IV		Wasservorranggebiete		
Einbauweise (in Verbindung mit RuA-StB 23)		≥ 0,6-1,5 m	> 1,5 m	> 1,5 m						
Beschaffenheit des Baugrunds		L, S, T, U	S	L, S, T	S	L, S, T	S	L, S, T	S	L, S, T
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8c	Bodenverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8d	Einbauweise 8c in Straßen mit Entwässerungsrinnen und vollständiger Entwässerung über das Kanalnetz	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Dämme/ Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Dämme oder Schutzwälle gemäß E nach MTSE	■	■	■	■	■	■	■	■	■

S Sand, L Lehm, U Schluff, T Ton

WSG Wasserschutzgebiet, HSG Heilschutzgebiet