

PRODUKTDATENBLATT

Schotter 31,5/63 (DBS 918 061)

**100 % Recycling, vollwertiger Primärrohstoffersatz
– regional gewonnener Schotter für höchste Ansprüche**

Produktbeschreibung

Schotter 31,5/63 (DBS 918 061) ist eine rezyklierte Gesteinskörnung, welche nach dem Standard der Deutschen Bahn für Gleisschotter (DBS 918 061) zertifiziert ist. Unser gewonnener Recyclingschotter erfüllt höchste Qualitätsstandards. Diese ermöglichen neben dem unmittelbaren Einsatz im Gleisbau auch die Anwendung im Erd-, Straßen- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau.

Anwendungsgebiete

- Einsatz als Gleisschotter im Oberbau von Gleisanlagen im Schienennetz der Deutschen Bahn sowie bei Werk-, Privat- und Straßenbahnen
- Zur Herstellung von Drainage- und Filterschichten bei Versickerungsanlagen (Flächenversickerung, Sickermulden/-becken-, Rigolenversickerung, Sickerschächte etc.)
- Einsatz als Zierschotter zur naturnahen Gestaltung von Teichanlagen oder als Bodenbedeckung im Garten
- Verwendung als Unter- und Dammbaumaterial im Straßen- und Wegebau sowie bei der Errichtung von Industrie-, Gewerbe- und Privatflächen

Produktmerkmale/ Vorteile

Schotter 31,5/63 (DBS 918 061) vereint die folgenden Vorteile:

- Zuverlässige und geprüfte Qualität
- Hergestellt aus 100 % regionalen Recyclingbaustoffen
- Gut verdichtbar und wasserdurchlässig
- Hohe Abrieb- und Schlagfestigkeit
- Nicht frostempfindlich (F1)
- Garantiert umwelt- und ressourcenschonend

TECHNISCHE DATEN

Hauptbestandteile	Rezykliertes Hartgestein (100 % Naturstein)
Körnung	31,5 – 63 mm
Feinkornanteil (< 0,5 mm)	≤ 0,5 Ma.-%
Feinstkornanteil (< 0,063 mm)	≤ 1,0 Ma.-%
Schüttdichte	1,40 – 1,60 t/m ³
Kornform	SI _{5/30} / FI ₃₅
Körner mit Länge > 100 mm	≤ 6,0 Ma.-%
Umweltverträglichkeit	Güteklasse G1

LOGISTIK UND SICHERHEITSHINWEISE

Lieferform	Lose
Lagerfähigkeit/ Lagerbedingungen	-
Sicherheitshinweise	-

Rechtshinweise:

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktdatenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH
Geiseltalstraße 1
06242 Braunsbedra
Deutschland

Tel.: +49 34633 41 - 0

Fax: +49 34633 41 - 261

Mail: info@mueg.de

Web: www.mueg.de/ www.mueg-gipsrecycling.de

