

PRODUKTDATENBLATT

Naturstein-RC 0/32 FSS (TL SoB-StB)

**100 % Recycling, vollwertiger Primärrohstoffersatz
– regional gewonnener Frostschutzschotter für höchste Ansprüche**

Produktbeschreibung

Naturstein-RC 0/32 FSS (TL SoB-StB) ist eine rezyklierte Gesteinskörnung zur Herstellung von Frostschutz- und Tragschichten im Erd-, Straßen- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau. Das aus Hartgestein gewonnene Frostschutzmaterial, zeichnet sich hierbei durch eine hohe Frostbeständigkeit, Abrieb- sowie Schlagfestigkeit aus.

Anwendungsgebiete

- Anwendung als frostsichere Tragschicht beim Bau von Straßen, Wegen, Plätzen sowie sonstiger Betriebs- und Verkehrsflächen
- Einsatz im Erd- und Deponiebau zur Herstellung von Lärm- und Sichtschutzwällen, Dämmen und Deponieersatzbaustoffen.
- Ideal auch für die Untergrundverbesserung, den Bodenaustausch sowie zur Verwendung als Verfüll- und Hinterfüllmaterial geeignet.
- Hervorragend auch für den privaten Anwendungsbereich geeignet, z.B. als Unterbau/ Tragschicht für Terrassen, Hofeinfahrten, Zuwegungen, Gartenhäuser und Geräteschuppen

Produktmerkmale/ Vorteile

Naturstein-RC 0/32 FSS (TL SoB-StB) vereint die folgenden Vorteile:

- Zuverlässige und geprüfte Qualität
- Hergestellt aus 100 % Naturstein
- Hervorragende Verarbeit- und Verdichtbarkeit
- Hohe Abrieb- und Schlagfestigkeit
- Nicht frostempfindlich (F1)
- Garantiert umwelt- und ressourcenschonend

TECHNISCHE DATEN

Hauptbestandteile	Rezykliertes Hartgestein (100 % Naturstein)
Körnung	0 – 32 mm
Feinanteile	≤ 5 Ma.-% (UF 5)
Proctordichte	1.940 kg/m ³
Optimaler Wassergehalt	6,5 Ma.-%
Kornform	Sl ₂₀
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ ₂₂
Frostwiderstand	F1
Wasseraufnahme	0,3 Ma.-%
Umweltrelevante Merkmale (TL Gestein-StB)	RC-1

LOGISTIK UND SICHERHEITSHINWEISE

Lieferform	Lose
Lagerfähigkeit/ Lagerbedingungen	-
Sicherheitshinweise	-

Rechtshinweise:

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktdatenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH
Geiseltalstraße 1
06242 Braunsbedra
Deutschland

Tel.: +49 34633 41 - 0

Fax: +49 34633 41 - 261

Mail: info@mueg.de

Web: www.mueg.de/ www.mueg-gipsrecycling.de

